



性能:

- 额定电流: 2.0A
- 额定电压: 12V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 塑件(材质): LCP
- 接触点(材质): 磷铜, 镀金

规格型号	DIM A	DIM B	DIM C
BC-30-3PD800	8.0±0.15	5.9±0.3	6.9±0.3
BC-30-3PD900	9.0±0.15	6.9±0.3	7.9±0.3
BC-30-3PD100	10.0±0.15	7.9±0.3	8.9±0.3

版本REV.	更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差	TOOLERANCE
				L	±0.15
				L.I	±0.10
				L.II	±0.06
				L.III	±0.006
				L.*	±1°
				L.I*	±0.5°
				L.II*	±0.06°
				L.III*	±0.006°
绘制DRAWN	乔文彬			视图方法 PROJECTION	
设计DES'D	陈桂星			比例SCALE: 3:1	
审核CHK'D	吴成文			单位UNIT: mm	
批准APPV'D	朱海洋			页码SHEET: 共1页 第1页	

AUGO 东莞市欧高电子有限公司
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

品名ARTICLE: **电池连接器**

图号MODEL: **BC-30-3PD (8/9/10) H** A4